



CENTRALINA GLP

Características:

- Utilizada en instalaciones domésticas y comerciales de GLP para conectar hasta 4 cilindros simultáneamente.
- Con válvula de alivio que protege el sistema de sobrepresiones (seteada a 18 bar).
- Apta para instalar con reguladores de primera o única etapa.
- Tubería acero al carbono sin costura Ø 3/4" cédula 80.
- Hermeticidad a presiones neumática de hasta 20 bar
- Manómetro con división de escala 0,5 bar y rango 0 - 20 bar.
- Valvulas volante de accionamiento manual con sistema antirretorno.

• Cada centralina incluye un kit de accesorios de sujeción y un conector en latón W20 - 14LH.




CENTRALINA 2P LONG. 44cm



Unidad de empaque: 8 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	# VÁLVULAS	CONEXIONES
Entrada y salida			

	460132	2	W20 X 1/14 LH (Rosca Izquierda)
---	--------	---	---------------------------------


*Las imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.

CENTRALINA 3P LONG. 72cm



Unidad de empaque: 4 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	# VÁLVULAS	CONEXIONES
Entrada y salida			


	460133	3	W20 X 1/14 LH (Rosca Izquierda)
---	--------	---	---------------------------------

CENTRALINA 4P LONG. 72cm



Unidad de empaque: 4 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	# VÁLVULAS	CONEXIONES
Entrada y salida			

	460134	4	W20 X 1/14 LH (Rosca Izquierda)
---	--------	---	---------------------------------

*Las imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.