



# CENTRALINA GLP

## Características:

- Utilizada en instalaciones domésticas y comerciales de GLP para conectar hasta 4 cilindros simultáneamente. Con válvula de alivio que protege el sistema de sobrepresiones.
- Apta para instalar con reguladores de primera o única etapa.
- Tubería acero al carbono sin costura Ø 3/4" cédula 80.
- Hermeticidad a presiones neumática de hasta 20 bar
- Manómetro con división de escala 0,5 bar y rango 0 - 20 bar.
- Válvulas de accionamiento manual con sistema antirretorno.
- Válvula de alivio de seguridad seteada a 18 bar.

## CENTRALINA 2P LONG. 44cm



Unidad de empaque: 8 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	#	VÁLVULAS	CONEXIONES
	460132	2		W20 X 1/14 LH (Rosca Izquierda)

\*Las imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.

## CENTRALINA 3P LONG. 72cm



Unidad de empaque: 4 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	#	VÁLVULAS	CONEXIONES
	460133	3		W20 X 1/14 LH (Rosca Izquierda)

## CENTRALINA 4P LONG. 72cm



Unidad de empaque: 4 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	#	VÁLVULAS	CONEXIONES
	460134	4		W20 X 1/14 LH (Rosca Izquierda)

\*Las imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.