



CONECTOR FLEXIBLE CORRUGADO

Características:

- Conector utilizado en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP (fase vapor), aire con mezcla de gas propano o gas natural.
- Usado para equipos de mayor consumo, gracias a su diametro interno de 12 mm que reduce las perdidas de presión.
- Compuesto por una manguera de acero inoxidable 304 con recubrimiento polímero, conexiones de laton y empaque de caucho nitrilo.
- Temperatura de operación hasta 50°C
- Cumple norma NTC 4354:2004 Conectores para artefactos a gas.

CONEXIONES DE LATÓN



Unidad de empaque: 50 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	LONGITUD	CONEXIONES		PRESIÓN MAX. DE TRABAJO
			#1	#2	
	610152	100			
	610153	120	Rosca Ext.1/2" NPTm Rosca Int.3/8" NPTth	Rosca Ext.1/2" NPTm Rosca Int.3/8" NPTth	35 mbar (0,5 psi)
	610154	150			

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.



CONECTOR FLEXIBLE CORRUGADO

Características:

- Conector utilizado en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP (fase vapor), aire con mezcla de gas propano o gas natural.
- Usado para equipos de mayor consumo, gracias a su diametro interno de 12 mm que reduce las perdidas de presión.
- Compuesto por una manguera de acero inoxidable 304 con recubrimiento polímero, conexiones de acero 12L14 con recubrimiento superficial (zincado - irisado) y empaque de caucho nitrilo.
- Temperatura de operación hasta 50°C
- Cumple norma NTC 4354:2004 Conectores para artefactos a gas.

CONEXIONES DE ACERO 12L14 CON RECUBRIMIENTO (ZINCADO - IRISADO)



Unidad de empaque: 50 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	LONGITUD	CONEXIONES		PRESIÓN MAX. DE TRABAJO
			#1	#2	
	610182	100			
	610183	120	Rosca Ext.1/2" NPTm Rosca Int.3/8" NPTth	Rosca Ext.1/2" NPTm Rosca Int.3/8" NPTth	35 mbar (0,5 psi)
	610184	150			

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.