



CONECTOR FLEXIBLE LISO

Características:

- Conector utilizado en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP (fase vapor), aire con mezcla de gas propano o gas natural.
- Compuesto por una manguera de PVC de alta resistencia a los agentes químicos del gas y conexiones de acero 12L14 con recubrimiento superficial.
- Los conectores con racor loco tienen empaque de caucho nitrilo.
- Temperatura de operación hasta 50°C
- Certificado bajo norma: NTC-3561

CONECTOR 1/2G h



Unidad de empaque: 100 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	LONGITUD	CONEXIONES		PRESIÓN MAX. DE TRABAJO
		cm	#1	#2	
	610185	60	RACOR LOCO 1/2G	RACOR LOCO 1/2G	17,5 bar (253,7 psi)
	610186	150	RACOR LOCO 1/2G	RACOR LOCO 1/2G	17,5 bar (253,7 psi)

Unidad de empaque: 50 | Garantía: 3 años

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.

CONECTOR 3/8 NPTm X 1/2 NPTm



FOTO	REF.	LONGITUD	CONEXIONES		PRESIÓN MAX. DE TRABAJO
		cm	#1	#2	

Unidad de empaque: 50 | Garantía: 3 años

	610147	100	3/8 NPTm	1/2 NPTm	17,5 bar (253,7 psi)
	610148	150	3/8 NPTm	1/2 NPTm	17,5 bar (253,7 psi)

Unidad de empaque**: 10 | Garantía: 3 años

	413016	100	3/8 NPTm	1/2 NPTm	17,5 bar (253,7 psi)
	413017	150			

**Cada conector es empacado en bolsa plástica con orificio para colgar.

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.