



CONECTOR FLEXIBLE TRENZA

Características:

- Conector utilizado en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP (fase vapor) o con mezcla de aire.
- Compuesto por una manguera multicapa con hilos de alta tenacidad de alta y conexiones de acero 12L14 con recubrimiento superficial , resistentes a los agentes químicos del gas y medio ambiente.
- Temperatura de operación hasta 50°C
- Norma de referencia NTC-3561.

MANGUERA TIPO 2 NEGRA



Unidad de empaque: 50 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	LONGITUD	CONEXIONES	PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	PRESIÓN MAX. DE ROTURA
		cm	#1 #2		
	410323	80	Volante Gris 7/8" NGO (Rosca Izquierda) Conector loco 3/8 NPT h	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	430124	100	Volante Gris 7/8" NGO (Rosca Izquierda) 1/2 NPTm	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	430120	150	Volante Gris 7/8" NGO (Rosca Izquierda) 1/2 NPTm	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	430116	75	Volante Gris 7/8" NGO (Rosca Izquierda) Volante Gris 7/8" NGO (Rosca Izquierda)	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	430111	50	Volante Gris 7/8" NGO (Rosca Izquierda) 1/2 NPTm	14,5 bar (210 psi)	755 psi

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.

FOTO	REF.	LONGITUD	CONEXIONES	PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	PRESIÓN MAX. DE ROTURA
		cm	#1 #2		
	430108	50	Volante Gris 7/8" NGO (Rosca Izquierda) M11 * 1,0 mm macho	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	430109	75	Volante Gris 7/8" NGO (Rosca Izquierda) M11 * 1,0 mm macho	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	430110	100	Volante Gris 7/8" NGO (Rosca Izquierda) M11 * 1,0 mm macho	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	430118	75	Conector Loco M20 NGO (Rosca Izquierda) M11 * 1,0 mm macho	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	441304	50	Espigo Interior 3/8" Conector Loco 5/8" UNF h (Rosca Izquierda)	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	440201	40	Conector 1/2" NPT m Conector 1/2" BSP h	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	440202	40	Conector 1/2" BSP h Conector 1/2" BSP h	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	440203	50	Conector 1/2" BSP h Conector 1/2" BSP h	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	440205	40	Conector 3/4" BSP h Conector 1/2" BSP h	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	440207	60	Conector 3/4" BSP h Conector 1/2" BSP h	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	440208	40	Conector 3/4" BSP h Conector 3/4" BSP h	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	440209	50	Conector 3/4" BSP h Conector 3/4" BSP h	14,5 bar (210 psi)	755 psi

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.



CONECTOR FLEXIBLE TRENZA

Características:

- Conector utilizado en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP (fase vapor) o con mezcla de aire.
- Compuesto por una manguera multicapa espiralada con hilos de alta tenacidad de alta y conexiones de acero 12L14 con recubrimiento superficial , resistentes a los agentes químicos del gas.
- Temperatura de operación hasta 50°C
- Norma de referencia NTC-3561.

MANGUERA TIPO 2 NEGRA

Unidad de empaque: 100 | Garantía: 3 años



FOTO	REF.	LONGITUD	CONEXIONES		PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	PRESIÓN MAX. DE ROTURA
		cm	#1	#2		
	440602	80				
	440603	100				
	440604	120	Conector 1/2" NPT m	Conector Loco 5/8" UNF h	14,5 bar (210 psi)	755 psi
	440605	150				
	440607	200				

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.

MANGUERA TIPO 2 NARANJA

Unidad de empaque: 100 | Garantía: 3 años



FOTO	REF.	LONGITUD	CONEXIONES		PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	PRESIÓN MAX. DE ROTURA
		cm	#1	#2		
	430103	50	Volante Gris 7/8" NGO (rosca izquierda)	M11 * 1,0 mm macho	20 bar (300 psi)	755 psi

*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.