



CONECTOR FLEXIBLE TRENZA

Características:

- Conector utilizado en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP (fase vapor), aire con mezcla de gas propano o gas natural.
- Compuesto por una manguera de PVC de alta resistencia a los agentes químicos del gas. Trenzada con acero inoxidable y vinilo reforzado autoextinguible y conexiones de acero 12L14 con recubrimiento superficial.
- Diámetro nominal de 5/16"
- Temperatura de operación hasta 50°C
- Certificado bajo norma: NTC-3561

CONECTOR 3/8 NPTm X 1/2 NPTm



Unidad de empaque: 50 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	LONGITUD	CONEXIONES		PRESIÓN MAX. DE TRABAJO
		cm	#1	#2	
	610149	100			
	610150	120	3/8" NPTm	1/2" NPTm	17,5 bar (253,7 psi)
	610151	150			

*Las imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.

CONECTOR 3/8 NPTm X 1/2 NPTm



Unidad de empaque**: 10 | Garantía: 3 años

FOTO	REF.	LONGITUD	CONEXIONES		PRESIÓN MAX. DE TRABAJO
		cm	#1	#2	
	413018	120			
	413019	150	3/8" NPTm	1/2" NPTm	17,5 bar (253,7 psi)
	413020	200			

**Cada conector es empacado en bolsa plástica con orificio para colgar.

*Las imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.